

Návod na údržbu výrobků ALSANIT

Výrobky ALSANIT se vyrábějí z voděodolného laminátu HPL nebo z pevných dřevotřískových desek potažených melaminovou pryskyřicí a eloxovaných nebo práškovými barvami lakovaných hliníkových profilů.

V souladu s výše uvedeným, se doporučuje povrchy desek čistit a udržovat k tomuto účelu připravenými čistícími prostředky ALSANIT nebo běžnými neagresivními mycími a čistícími prostředky s neutrálním pH.

Pokud zjistíte, že se dveře kabiny přestanou plynule samočinně dovírat (týká se dveří osazených na samodovíracích závěsech), sundejte dveře dolů a zkontrolujte, zda mazivo na čepech nebylo vyschlé. Před namazáním závěsu odstraňte zbytky starého maziva z třecích ploch a namažte malým množstvím stálého maziva. Doporučuje se mazat závěsy jednou za čtvrt roku.

Poznámky:

U samodovíracích hliníkových závěsů může příliš velké množství maziva utvořit „polštář“ mezi závěsem a čepem. Dokud se neodstraní, znemožní samočinné dovírání dveří.

Je zakázáno:

Mechanicky čistit povrchy profilů a desek tvrdým a ostrým náradím typu: špachtle, nože, škrabky a čistidly např.: brusný papír, "drátěnky" atd.

1. Používat žíraviny např.: hydroxid sodný, lysol, čistící prášky vyrobené na bázi hydroxidu sodného, alkálie, v podobě prášků, rozpouštědel, rovněž i čistící prostředky vyrobené na bázi kyselin.
2. Vystavovat povrch laminované dřevotřísky účinkům proudu vody (nevztahuje se na stěnu z desek HPL).
3. Čistit výrobky vlhčenými utěrkami.
4. Instalovat nádoby na papír a další podobná zařízení na stěny a dveře kabin;